



9. Torre di Toblin - Ferrata delle scalette



09

Difficoltà	B/C
Dislivello salita	550 m
Tempo ferrata	45 min
Tempo complessivo	4,5 ore
Assicurarsi	molto bene
Tempo d'accesso	1,5 ore
Discesa	2 ore
Orientamento	nord, est

Accesso stradale e punto di partenza:

Si va verso Dobbiaco, dove si svolta nella Val di Landro (direzione Cortina) e si prosegue fino a Carbonin. Si procede a sinistra in direzione Misurina. Poco prima, si svolta a sinistra e si sale lungo la strada privata (strada a pedaggio!) fino al grande parcheggio presso il Rifugio Auronzo.

Difficoltà e informazioni generali:

Via di ascesa breve, ma molto ripida ed esposta, che si snoda in gran parte su scale. L'attacco alle scale è parzialmente a strapiombo. Questa ferrata, data la sua brevità, è un banco di prova ideale per chi vuole proseguire nel percorso delle scalate difficili. Nei passaggi molto esposti è necessario avere esperienza di montagna, forza di braccia e non soffrire assolutamente di vertigini!

Avvicinamento:

Dal Rifugio Auronzo (2326 m) si segue il largo sentiero sterrato per Sella Paterno e si prosegue fino al Rifugio Tre Cime (2405 m). Dietro il rifugio (segnaletica) inizia la salita marcata in rosso per la Torre di Toblin. Si procede sotto la parete sud della Torre verso sinistra e si raggiunge così l'attacco ai piedi della parete nord.

Informazioni sul percorso:

Scalata estremamente interessante e impegnativa, che conduce, in un ambiente spettacolare, alla parete nord della Torre di Toblin. Accesso non troppo lungo e molto gradevole. L'alpinista in buone condizioni fisiche può combinare questa scalata con la Ferrata Innerkofler sul Monte Paterno.

Caratteristiche e dettagli tecnici:

Ferrata breve, ma estremamente ripida ed esposta, completamente assicurata con funi d'acciaio e scale.

Discesa:

Dalla cima si scende lungo il fianco nord-est (Sentiero attrezzato Cappellano Hosp, marcata con triangoli rossi). Alcuni passaggi esposti non assicurati, in parte semplice arrampicata, in parte ferrata esposta. La discesa è per la maggior parte assicurata con funi d'acciaio.

